

R-Flex marmoreerstift

RFM 652



Eigenschappen

Binding	Kunststof
Type korrel	SiC

Toepassing

Aluminium	●
Non-ferro metalen	●

Nut van het product

Produceert een zacht glanzend schuurbeeld - Zacht schuren dankzij de elastische structuur - Volledig opbruikbaar - Beschikbaar in twee uitvoeringen: voor het eenvoudig en veilig klemmen met afgevlakte schacht (op aanvraag) en met volledige ronde schacht (standaard uitvoering, op voorraad)

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diameter x hoogte x stift in mm	korrel	Binding	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikelnummer
30 x 30 x 6	60	E	8 m/s	5000 omw/min	10	14033
30 x 30 x 6	120	E	8 m/s	5000 omw/min	10	14034
40 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3800 omw/min	10	14036
50 x 30 x 6	60	E	8 m/s	3000 omw/min	10	14037
50 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3000 omw/min	10	14038

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

