

R-Flex schuur- en polijststift

RFS 651



Eigenschappen

Binding	Kunststof
Type korrel	SiC

Nut van het product

Veelzijdig inzetbare schuur- en polijststift voor de afwerking en de reiniging - Zacht schuren dankzij de elastische structuur - Volledig opbruikbaar

Toepassing

Aluminium	●
Roestvast staal	●
Non-ferro metalen	●

Toepassingsgebieden

► RVS-verwerkende industrie

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diameter x hoogte x stift in mm	korrel	Binding	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikelnummer
40 x 15 x 6	60	E	16 m/s	7650 omw/min	10	14006
40 x 15 x 6	120	E	16 m/s	7650 omw/min	10	14007
40 x 15 x 6	240	E	16 m/s	7650 omw/min	10	14008
50 x 10 x 6	240	E	16 m/s	6100 omw/min	10	14012
60 x 30 x 6	60	E	16 m/s	5000 omw/min	10	14030
60 x 30 x 6	120	E	16 m/s	5000 omw/min	10	14031

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

