

Schleifix marmoreerstift

SFM 656



Eigenschappen

Binding	Kunststof
Type korrel	SiC

Nut van het product

Produceert een glanzende afwerking op roestvast stalen oppervlakken
 - Zacht schuren dankzij de elastische structuur - Volledig opbruikbaar
 - Beschikbaar in twee uitvoeringen: voor het eenvoudig en veilig klemmen met afgevlakte schacht (standaard uitvoering, op voorraad) en met volledige ronde schacht (op aanvraag)

Toepassing

Roestvast staal ●

Toepassingsgebieden

► Machine- en containerbouw

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	350	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diameter x hoogte x stift in mm	korrel	Binding	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikelnummer
30 x 30 x 6	60	W	5 m/s	3200 omw/min	10	13856
30 x 30 x 6	120	W	5 m/s	3200 omw/min	10	13857
40 x 30 x 6	60	W	5 m/s	2400 omw/min	10	13859
40 x 30 x 6	120	W	5 m/s	2400 omw/min	10	13860
50 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1900 omw/min	10	334993
50 x 30 x 6	60	W	5 m/s	1900 omw/min	10	13862

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diameter x hoogte x stift in mm	korrel	Binding	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
50 x 30 x 6	120	W	5 m/s	1900 omw/min	10	13863
60 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1600 omw/min	10	334995
60 x 30 x 6	60	W	5 m/s	1600 omw/min	10	13865

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

