

Lamellenschijf

SMT 626 SUPRA



Eigenschappen

Type korrel	Zirkoonoxide
Schijf	Glasvezel
Uitvoering	conisch 6°
Agressiviteit	■■■■■■■□
Levensduur	■■■■■■■□

Nut van het product

Hoog afnamevermogen - Aanzienlijk langere levensduur door speciale opstelling lamellen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x gat in mm	Vorm	korrel	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.- eenheid	Artikelnummer
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 omw/min	10	321686
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 omw/min	10	321689
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 omw/min	10	321692
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 omw/min	10	321694
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 omw/min	10	321697
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 omw/min	10	321683

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de













Toepassing

Zoetvast staal	●
Staal	●

Toepassingsgebieden

- Metaalbewerking
- Metaalindustrie
- Staalbouw

Diameter x gat in mm	Vorm	korrel	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikelnummer
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 omw/min	10	321687
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 omw/min	10	321690
125 x 22,23		50	80 m/s	12200 omw/min	10	321693
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 omw/min	10	321695
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 omw/min	10	321698
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 omw/min	10	321684
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 omw/min	10	321688
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 omw/min	10	321691
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 omw/min	10	321696
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 omw/min	10	321699

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

