

Schuurvlieslamellenschijf

SMT 800 SPECIAL



Eigenschappen

Type korrel	Aluminiumoxide
Schijf	Glasvezel
Uitvoering	conisch 12°

Nut van het product

Hoogwaardige schuurvlieslamellenschijf voor de afwerking van roestvast staal - Beste resultaten op haakse slijpers met een regelbaar toerental - Drie kwaliteiten

Toepassing

Roestvast staal	●
Staal	●

Toepassingsgebieden

- Pembinaan loji
- Machine- en containerbouw
- RVS-verwerkende industrie

Diameter x gat in mm	Vorm	Grofheid	Kleur	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	opt. m/s	opt. U/min	Verpak.- eenheid	Artikelnummer
115 x 22,23		grof	bruin	80 m/s	13300 omw/min	42 m/s	7000 omw/min	5	278495
115 x 22,23		medium	rood bruin	80 m/s	13300 omw/min	42 m/s	7000 omw/min	5	278496
115 x 22,23		zeer fijn	groen	80 m/s	13300 omw/min	42 m/s	7000 omw/min	5	278497
125 x 22,23		grof	bruin	80 m/s	12200 omw/min	42 m/s	6400 omw/min	5	278498



Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diameter x gat in mm	Vorm	Grofheid	Kleur	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	opt. m/s	opt. U/min	Verpak.- eenheid	Artikelnummer
125 x 22,23		medium	rood bruin	80 m/s	12200 omw/min	42 m/s	6400 omw/min	5	278499
125 x 22,23		zeer fijn	groen	80 m/s	12200 omw/min	42 m/s	6400 omw/min	5	278500

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

