

Schuurspons, flexibel, aan twee zijden bestrooid,
waterproof

SW 501



Eigenschappen

Type korrel	Aluminiumoxide
Bestrooiing	Dicht

Nut van het product

Zacht glanzend schuurbeeld - Voor zwak en sterk geprofileerde
werkstukoppervlakken (twee zijden bruikbaar) - Kreuk- en breukvast -
Was- en herbruikbaar

Toepassing

Verf/Lak/Plamuur	●
Hout	●
Kunststof	○
Metaal universeel	○

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte x hoogte in mm	Hardheid	korrel	Hardheid	Kleur korrel	Schuimkleur	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
96 x 123 x 12,5	soepel	120	soepel	bruin	geel	100	125281
96 x 123 x 12,5	soepel	220	soepel	bruin	geel	100	125282

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

