

De productgroepen in één oogopslag

Klingspor biedt u door middel van deze catalogus de mogelijkheid gemakkelijk uit een breed productassortiment het door u gewenste product snel te kiezen.

Door de overzichtelijke indeling in dertien productgroepen kunt u eenvoudig vinden wat u zoekt. Klingspor kwaliteitsproducten zijn overeenkomstig de laatste stand van de techniek vervaardigd en voldoen aan de hoogste eisen ten aanzien van oppervlaktebeeld, levensduur en verspaning.



Banden

Klingspor banden worden in verschillende maten voor vrijwel alle schuurmethodes en in vele uitvoeringen voor verschillende materialen en toepassingen geleverd.



Fiberschijven

Klingspor fiberschijven zijn uitermate geschikt voor grove schuurwerkzaamheden, het roestvrij maken van metalen delen, ontbramen en de bewerking van lasnaden.



Rollen

Klingspor rollen zijn beschikbaar voor handmatig gebruik of handschuurmachines. Voor uiteenlopende materialen zoals hout, metaal, lak enz.



Schuurvellen

Klingspor schuurvellen zijn verkrijgbaar als stroken, vellen en schijven van diverse kwaliteiten en in uiteenlopende uitvoering.



Schuurwielen

Het schuurwiel is met name geschikt voor het schuren van fijne, geprofileerde oppervlakken en past zich feilloos aan ieder werkstuk aan. Klingspor heeft voor de meeste toepassingen, van vlakke tot concave en convexe oppervlakken en voor vrijwel alle te bewerken materiaalsoorten, het meest geschikte schuurwiel.

Algemeen

Productoverzicht



Vliesproducten

Klingspor levert een groot aantal verschillende vliesproducten. Van rollen materiaal via banden en schijven tot en met SMT en schuurmoppen in verschillende varianten.



Draadborstels

Klingspor draadborstels worden gebruikt voor de meest uiteenlopende bewerkingen van staal en RVS.



Lamellenschijven

De Klingspor lamellenschijf bereikt door de trapsgewijze, radiale plaatsing van de lamellen van schuurlijnen een veel betere schuurprestatie dan de meeste traditionele slijp- en schuurgereedschappen.



Kronenflex® afbraam- en doorslijpschijven

Door permanente innovaties en de ontwikkeling van speciale producten voor de verschillende toepassingen biedt Klingspor met de Kronenflex® afbraam- en doorslijpschijven een compleet programma dat niets te wensen overlaat.



DIY-verpakkingen

Klingspor reageert met zijn geactualiseerd programma op de wensen van de gebruiker, een gestructureerde verpakking met al de nodige informatie in één oogopslag.



Elastisch schuurmateriaal

Het elastisch schuurmateriaal van Klingspor werd speciaal ontwikkeld voor de fijnste bewerking van allerlei soorten oppervlakken.



Hardmetaal Stiffrezen

Hardmetaalfrezen uit het Klingspor programma worden volgens de hoogste kwaliteitseisen en met de grootste precisie geproduceerd. De verschillende vertandingen zijn voor de specifieke eisen van de verschillende materialen en toepassingen ontworpen.



Diamantgereedschappen


Met het omvangrijke aanbod aan diamantgereedschappen maakt Klingspor voor haar klanten sneller, nauwkeuriger en duurzamer werken mogelijk. Het gebruik van hoogwaardige en zorgvuldig gecontroleerde materialen garandeert uitgebreide toepassingsmogelijkheden van de verschillende productlijnen met de hoogste veiligheidsnormen.

Algemeen

Machine pictogrammen



Handschoenen



Handblok



Handborstel



Vlakschuurmachine




Excenterschuur-
machine




Deltaschuur-
machine




Bandschuurmachine




Powerfile




Backstand
schuurmachine




Centerless
schuurmachine




Doorvoermachine



Kantenschuur-
machine




Profielschuur-
machine



Langbandschuur-
machine




Breedbandmachine




Boormachine



Accuschroef-
machine



Rechte slijpmachine




Satineermachine




Schuurblok

Algemeen


Machine pictogrammen




Haakse slijpmachine




Toerentalgeregelde haakse slijper



Haakse slijper met borstel



Haakse slijpmachine met komsteen



Benzineslijpmachine




Stationaire slijpmachine $\leq 5\text{kW}$



Afkortzaag



Boormachine



Voegenslijper




Houder met marmoreerstift




Haakse slijpmachine op perslucht



Buigzame as schuurmachine




Benzineslijpmachine met klem



Lasnaadslijper



Tafelzaagmachine




Muursleufmachine



Stationaire slijpmachine $> 5\text{kW}$



Parketschuurmachine



Boorstandaard

Productoverzicht

Flexibel schuurmateriaal

Type	Kenmerk	Basismateriaal/rug	Type korrel
<i>PS 8 A</i>	waterproof	A-papier	SiC
<i>PS 8 C</i>	waterproof	C-papier	SiC
<i>PS 11 A</i>	waterproof	A-papier	SiC
<i>PS 11 C</i>	waterproof	C-papier	SiC
<i>PS 20 F</i>		F-papier	Aluminiumoxide
<i>PS 21 F</i>		F-papier	Zirkoonoxide
<i>PS 22 F ACT</i>	ANTISTATISCH	F-papier	Aluminiumoxide
<i>PS 22 N</i>		E-papier	Aluminiumoxide
<i>PS 24 F ACT</i>	ANTISTATISCH	F-papier	SiC
<i>PS 27 DW</i>	speciale binding, ANTISTATISCH	D-papier	SiC
<i>PS 28 F</i>	ANTISTATISCH	F-papier	Aluminiumoxide
<i>PS 29 F ACT</i>	ANTISTATISCH	F-papier	Aluminiumoxide
<i>PS 30 D</i>		D-papier	Aluminiumoxide
<i>PL 31 B</i>		B-papier	Aluminiumoxide
<i>PS 33 B</i>		B-papier	Aluminiumoxide
<i>PS 33 C</i>		C-papier	Aluminiumoxide
<i>PS 38 G ACT</i>	ANTISTATISCH	G-papier	SiC
<i>PS 524 E</i>	ANTISTATISCH	E-papier	SiC
<i>PS 529 F</i>	KULEX	F-papier	SiC-agglomeraten
<i>PS 61 F</i>		F-papier	Keramisch aluminiumoxide
<i>PS 729 F</i>		F-papier	Aluminiumoxide-agglomeraten
<i>FP 73 W</i>	speciale binding	Film	Aluminiumoxide
<i>PS 73 BW</i>	speciale binding	B-papier	Aluminiumoxide
<i>PS 73 BWF</i>	speciale binding	B-papier + foam	Aluminiumoxide
<i>PS 73 CWF</i>	speciale binding	C-papier + foam	Aluminiumoxide
<i>PS 19 EK</i>		E-papier	SiC
<i>PS 21 FK</i>		F-papier	Zirkoonoxide
<i>PS 22 K</i>		E-papier	Aluminiumoxide
<i>PS 33 BK</i>		B-papier	Aluminiumoxide
<i>PS 33 CK</i>		C-papier	Aluminiumoxide
<i>CS 411 XK</i>		X-katoen	Zirkoonoxide
<i>PS 61 FK</i>		F-papier	Keramisch aluminiumoxide
<i>FP 73 WK</i>	speciale binding	Film	Aluminiumoxide
<i>PS 73 BWK</i>	speciale binding	B-papier	Aluminiumoxide
<i>PS 73 CWK</i>	speciale binding	C-papier	Aluminiumoxide
<i>PS 77 CK</i>	T-ACT coating	C-papier	Aluminiumoxide
<i>FP 77 K</i>	T-ACT coating	Film	Aluminiumoxide

Schuurpapier

Voorzien van klittenband

Linnen

JF	Katoen, licht, zeer flexibel
GX	Combinatie linnen, licht, flexibel
J	Katoen, licht
XF	Katoen, zwaar, flexibel
X	Katoen, zwaar
Y	Polyester, zwaar, stug
Z	Polyester, zwaar, stug, segmenteerbaar

Papier

A	ca. 95 g/m ²
B	ca. 105 g/m ²
C	ca. 110 g/m ²
D	ca. 130 g/m ²
E	ca. 250 g/m ²
F	ca. 300 g/m ²
G	ca. 400 g/m ²

Productoverzicht

Flexibel schuurmateriaal



Type	Bestrooiing	Binding	waterproof	Leverbare korrelgrootten
<i>PS 8 A</i>	●	K	✓	180-2500
<i>PS 8 C</i>	●	K	✓	60-150
<i>PS 11 A</i>	●	K	✓	220-2000
<i>PS 11 C</i>	●	K	✓	60-400, 600, 1000
<i>PS 20 F</i>	●	K		60-240, 320, 400
<i>PS 21 F</i>	●	K		40, 60-320, 400
<i>PS 22 F ACT</i>	●	K		40, 60-400
<i>PS 22 N</i>	○	K		24, 40, 60-240, 320, 400
<i>PS 24 F ACT</i>	●	K		80, 120-800
<i>PS 27 DW</i>	○	K		180-320, 400, 600
<i>PS 28 F</i>	○	K		40-320, 400-1000
<i>PS 29 F ACT</i>	○	K		40-320, 400
<i>PS 30 D</i>	○	K		40, 60-240, 320
<i>PL 31 B</i>	○	L		40-320, 400
<i>PS 33 B</i>	○	K		150-320, 400-600
<i>PS 33 C</i>	○	K		40, 60-120
<i>PS 38 G ACT</i>	●	K		80-180
<i>PS 524 E</i>	●	K		40, 60-800
<i>PS 529 F</i>		K		120, 180, 240, 320, 400
<i>PS 61 F</i>	●	K		60, 80, 120-320, 400
<i>PS 729 F</i>		K		180, 240, 320, 400
<i>FP 73 W</i>	○	K		80-180, 240, 320, 400, 600-1500
<i>PS 73 BW</i>	○	K		150-1500
<i>PS 73 BWF</i>	○	K		180, 240, 320, 400, 600
<i>PS 73 CWF</i>	○	K		120
<i>PS 19 EK</i>	●	K		36, 40, 60-120, 220, 320, 400, 600, 800, 1200
<i>PS 21 FK</i>	●	K		40, 60-180, 240, 320, 400
<i>PS 22 K</i>	○	K		24, 40, 60-240, 320, 400
<i>PS 33 BK</i>	○	K		150-320, 400-600
<i>PS 33 CK</i>	○	K		40, 60-120
<i>CS 411 XK</i>	●	K		40, 60, 80
<i>PS 61 FK</i>	●	K		40, 60, 80, 120-180, 240, 280
<i>FP 73 WK</i>	○	K		80-180, 240, 320, 400, 600-1500
<i>PS 73 BWK</i>	○	K		150-1500
<i>PS 73 CWK</i>	○	K		40, 60-120
<i>PS 77 CK</i>	○	K		60-220
<i>FP 77 K</i>	○	K		240-2000

● = dicht ○ = halfopen ○ = open

Binding

K kunsthars
L lijm

Bestrooiing: ● = dicht ○ = halfopen ○ = open

Productoverzicht

Flexibel schuurmateriaal

Type	Kenmerk	Basismateriaal/rug	Type korrel
CS 308 Y		Y-polyester	Aluminiumoxide
LS 309 J		J-katoen	Aluminiumoxide
LS 309 JF		JF-katoen	Aluminiumoxide
LS 309 X		X-katoen	Aluminiumoxide
LS 309 XH		X-katoen	Aluminiumoxide
CS 310 X		X-katoen	Aluminiumoxide
CS 310 XF		XF-katoen	Aluminiumoxide
CS 311 Y ACT	ANTISTATISCH	Y-polyester	Aluminiumoxide
LS 312 JF		JF-katoen	Aluminiumoxide
LS 313 JF	multibinding	JF-katoen	Aluminiumoxide
LS 314 JF		JF-katoen	Aluminiumoxide
LS 318 JF ACT	ANTISTATISCH	JF-katoen, SUPERFLEX	Aluminiumoxide
CS 320 Y	waterproof	Y-polyester	SiC
CS 321 X	waterproof	X-katoen	SiC
CS 322 X	waterproof	X-katoen	Kurk
CS 325 Y	KULEX, waterproof	Y-polyester	SiC-agglomeraten
CS 326 Y	KULEX, waterproof	Y-polyester	Aluminiumoxide-agglomeraten
CS 329 Y	KULEX	Y-polyester	Aluminiumoxide-agglomeraten
CS 330 X	waterproof	X-katoen	SiC / kurk
CS 333 JF		JF-linnen	SiC
CS 333 X		X-katoen	SiC
CS 333 XF		XF-katoen	SiC
CS 336 Y	ANTISTATISCH	Y-polyester	SiC
CS 341 X	waterproof	X-katoen	Aluminiumoxide
KL 361 JF		JF-katoen	Aluminiumoxide
KL 371 X		X-katoen	Aluminiumoxide
KL 385 JF		JF-katoen	Aluminiumoxide
CS 409 Y	multibinding	Y-polyester	Zirkoonoxide
CS 410 X	multibinding	X-katoen	Aluminiumoxide
CS 411 X		X-katoen	Zirkoonoxide
CS 411 Y	waterproof	Y-polyester	Zirkoonoxide
CS 412 Y	waterproof	Y-polyester	Aluminiumoxide
CS 416 Y	waterproof	Y-polyester	Zirkoonoxide
CS 420 Y	waterproof, NOPPEX	Y-polyester	Aluminiumoxide
CS 451 X	multibinding	X-katoen	Zirkoonoxide
GX 533 JF		JF-combinatie linnen	SiC
CS 538 Z ACT	ANTISTATISCH	Z-polyester	SiC
CS 631 XF	multibinding	XF-katoen	Keramisch aluminiumoxide
CS 710 XF		XF-katoen	Aluminiumoxide
GX 712 JF		JF-combinatie linnen	Aluminiumoxide
CS 811 Y ACT	waterproof	Y-polyester	Zirkoonoxide
CS 910 Y ACT	multibinding	Y-polyester	Keramisch aluminiumoxide
CS 912 Y ACT	waterproof	Y-polyester	Keramisch aluminiumoxide
CS 931 JF	multibinding	JF-katoen	Keramisch aluminiumoxide
GX 931 JF	multibinding	JF-combinatie linnen	Keramisch aluminiumoxide

Schuurlijnen

Linnen

JF	Katoen, licht, zeer flexibel
GX	Combinatie linnen, licht, flexibel
J	Katoen, licht
XF	Katoen, zwaar, flexibel
X	Katoen, zwaar
Y	Polyester, zwaar, stug
Z	Polyester, zwaar, stug, segmenteerbaar

Papier

A	ca. 95 g/m ²
B	ca. 105 g/m ²
C	ca. 110 g/m ²
D	ca. 130 g/m ²
E	ca. 250 g/m ²
F	ca. 300 g/m ²
G	ca. 400 g/m ²

Productoverzicht

Flexibel schuurmateriaal



Type	Bestrooiing	Binding	waterproof	Leverbare korrelgrootten
CS 308 Y	●	K		40, 60-180, 240
LS 309 J	●	K		60-500
LS 309 JF	●	K		60-400, 600
LS 309 X	●	K		40-320
LS 309 XH	●	K		40-180, 240
CS 310 X	●	K		24, 36-320, 400-600
CS 310 XF	●	K		40-280
CS 311 Y ACT	○	K		36-220
LS 312 JF	●	K		60-320, 400
LS 313 JF	●	K		80-240, 320
LS 314 JF	●	K		120, 240-320, 400
LS 318 JF ACT	○	K		80-180, 240, 400
CS 320 Y	●	K	✓	24, 40, 60-120, 180
CS 321 X	●	K	✓	80-320, 400, 500, 800
CS 322 X	●	K	✓	Polijstfijnheid
CS 325 Y		K	✓	80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800, 1200
CS 326 Y		K	✓	60, 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800
CS 329 Y		K		80, 120, 180, 240, 320, 400, 600
CS 330 X	●	K	✓	220, 280, 400, 600, 800
CS 333 JF	●	K		120-180, 240-320
CS 333 X	●	K		24, 40, 60-150
CS 333 XF	●	K		60-100, 240, 280
CS 336 Y	○	K		36, 40, 50
CS 341 X	●	K	✓	60-320, 400, 500, 600
KL 361 JF	●	K		30, 40-600
KL 371 X	●	L		30-320, 400
KL 385 JF	●	K		40, 60-320, 400, 600
CS 409 Y	●	K		36-120
CS 410 X	●	K		40, 60-120, 180
CS 411 X	●	K		24, 36-80, 120
CS 411 Y	●	K	✓	24, 36-120
CS 412 Y	●	K	✓	24, 36, 40, 60-180, 240
CS 416 Y	○	K	✓	24, 36-120
CS 420 Y		K	✓	120, 180, 240, 320, 400
CS 451 X	●	K		40, 60, 80
GX 533 JF	●	K		80-120, 180, 240-320, 400, 600
CS 538 Z ACT	●	K		36-180
CS 631 XF	○	K		60-120
CS 710 XF	●	K		80-180, 240
GX 712 JF	●	K		60-320, 400
CS 811 Y ACT	●	K	✓	24, 36-80
CS 910 Y ACT	●	K		24, 36-80
CS 912 Y ACT	●	K	✓	36-180
CS 931 JF	○	K		80-120, 180, 240-320, 400
GX 931 JF	○	K		60-150, 280

● = dicht ○ = halfopen ○ = open

Binding

K kunsthars
L lijm

Productoverzicht

Flexibel schuurmateriaal

	Type	Kenmerk	Basismateriaal/rug	Type korrel
Fiberschijf	CS 561		Fiber	Aluminiumoxide
	FS 764 ACT		Fiber	Aluminiumoxide
	CS 565		Fiber	Zirkoonoxide
	CS 570	multibinding	Fiber	Zirkoonoxide
	FS 964 ACT		Fiber	Keramisch aluminiumoxide
	FS 966 ACT	multibinding	Fiber	Keramisch aluminiumoxide
Slijpvlies	AN 400	waterproof	Schuurgaas	Aluminiumoxide
	NRO 400		Schuurvlies	Aluminiumoxide
	NRO 500		Schuurvlies	SiC
	NPA 400		Schuurvlies	Aluminiumoxide
	NPA 500		Schuurvlies	SiC
	SV 484		Schuurvlies	Aluminiumoxide
	NDS 400 K	waterproof	Schuurvlies	Aluminiumoxide / SiC
	NDS 800		Schuurvlies	Aluminiumoxide
	NBF 800	waterproof	Schuurvlies	Aluminiumoxide
	NBS 800	waterproof	Schuurvlies	Aluminiumoxide
	FD 500	waterproof	Foam	Aluminiumoxide / SiC
	SK 500	handblok, flexibel, waterproof	Spons	Aluminiumoxide
	SK 700 A	handblok, waterproof	Spons	Aluminiumoxide
	SW 501	schuurspons, waterproof	Spons	Aluminiumoxide
	SW 501 TR	schuurspons, scheurvast, waterproof	Spons	Aluminiumoxide
SW 502	schuurspons, waterproof	Spons	SiC	
SW 510	schuurspons, waterproof	Spons	Aluminiumoxide	

Linnen

JF	Katoen, licht, zeer flexibel
GX	Combinatie linnen, licht, flexibel
J	Katoen, licht
XF	Katoen, zwaar, flexibel
X	Katoen, zwaar
Y	Polyester, zwaar, stug
Z	Polyester, zwaar, stug, segmenteerbaar

Papier

A	ca. 95 g/m ²
B	ca. 105 g/m ²
C	ca. 110 g/m ²
D	ca. 130 g/m ²
E	ca. 250 g/m ²
F	ca. 300 g/m ²
G	ca. 400 g/m ²

Productoverzicht

Flexibel schuurmateriaal



Type	Bestrooiing	Binding	waterproof	Leverbare korrelgrootten
CS 561	●	K		16-240, 320
FS 764 ACT	●	K		24, 36, 40, 60, 80, 120
CS 565	●	K		24, 36-100
CS 570	●	K		24, 36-120
FS 964 ACT	●	K		24, 36-80, 120
FS 966 ACT	●	K		24, 36-60, 80, 120
AN 400	○	K	✓	80-800
NRO 400		K		medium, fijn, zeer fijn
NRO 500		K		medium, ultra fijn
NPA 400		K		grof, medium, zeer fijn
NPA 500		K		medium, ultra fijn, zonder schuurkorrel
SV 484		K		grof, medium, zeer fijn
NDS 400 K		K	✓	zeer fijn, ultra fijn
NDS 800		K		grof, medium, zeer fijn
NBF 800		K	✓	grof, medium, zeer fijn
NBS 800		K	✓	grof, medium, zeer fijn
FD 500	●	K	✓	1000, 1500, 2000, 3000
SK 500	●	K	✓	60, 80, 100, 120, 180, 220, 280
SK 700 A	●	K	✓	60, 80, 100, 120
SW 501	●	K	✓	120, 220
SW 501 TR	●	K	✓	100-220
SW 502	●	K	✓	120, 220
SW 510	●	K	✓	100, 180, 220, 320

● = dicht ● = halfopen ○ = open

Binding

K kunsthars

L lijm