

82A Epofix

Revision: 16.03.2019

Seite 1 von 1

Technische Daten

Basis	Epoxidharz
Konsistenz	Flüssig
Aushärtung	Chemische Aushärtung
Dichte**	Ca. 1,10 g/ml
Viskosität (Brookfield)	10.000 mPa.s
Temperaturbeständigkeit**	-40 °C → 90 °C
Offene Zeit (*)	Ca. 4 min.
Verarbeitungstemperatur	15 °C → 25 °C
Trocknungszeit (20 °C und 60% RH)	Ca. 10 min.

* Diese Werte können je nach Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren. ** Die Angaben beziehen sich auf vollständig ausgehärtetes Produkt.

Produktbeschreibung

82A Epofix ist ein schnell aushärtender Zweikomponentenkleber auf Basis von Epoxidharzen.

Produkteigenschaften

- Zweikomponentige Auftragsdüse
- Schnelles Trocknen
- Hohe Haftfestigkeit
- Schnelle Festigkeitsentwicklung

Anwendung

- Kleben der geläufigsten Materialien wie Porzellan, Keramik, Juwelen, Glas, Holz, Fliesen usw.

Lieferform

Farbe: transparent

Verpackung: 2K 24-ml-Spritzen

Lagerstabilität

Mindestens 12 Monate bei ungeöffneter Verpackung an einem trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C.

Untergründe

Untergründe: eine Vielzahl poröser und nichtporöser Materialien
Beschaffenheit: tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei.
Oberflächenvorbereitung: Keine

Vorbehandlung notwendig.

Für alle Untergründe wird empfohlen, vor der Anwendung einen Haftungstest durchzuführen.

Verarbeitung

Verarbeitung: Schneiden Sie die Düse auf der gleichen Höhe ab, und bringen Sie die benötigte Menge an Klebstoff auf. Mischen Sie die beiden Komponenten gründlich miteinander. Tragen Sie den Klebstoff gleichmäßig auf eines der zu verklebenden Teile auf. Fügen Sie die Materialien zusammen und spannen bzw. drücken Sie sie mindestens 10 Minuten lang zusammen.

Reinigung: Nicht ausgehärtetes 82A Epofix kann von Untergründen und Werkzeugen mit Adhesive Remover 90A entfernt werden. Gehärtetes 82A Epofix kann nur noch mechanisch entfernt werden.

Reparaturmöglichkeit: Mit dem gleichem Material

Sicherheitsempfehlungen

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Weitere Informationen finden Sie auf dem Verpackungsgebilde und im Sicherheitsdatenblatt.

Bemerkungen

- Verschließen Sie nach der Verwendung die Düse mit dem Verschlussdeckel.

Hinweis: Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Soudal behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren.