

Doorslijpschijf A 330 EXTRA



Eigenschappen

Binding	Kunstharz, vezelversterkt
type korrel	Aluminiumoxide
Hardheid	■■■■■□□
Agressiviteit	■■■■■□□
Levensduur	■■■■■□□

Nut van het product

Hoge stabiliteit bij het doorslijpen - Goede doorslijptijden bij een lange levensduur - Aanbevolen voor alle gangbare profielen - Toepasbaar op alle doorslijpmachines (afkortzaag)

Toepassing

Staal	●
Roestvast staal	○
Aluminium	○
Gietijzer	○

Toepassingsgebieden

- ▶ Pembinaan loji
- ▶ Machine- en containerbouw
- ▶ Metaalbewerking
- ▶ Staalbouw
- ▶ Wegenbouw
- ▶ Weg- en waterbouw/civiele techniek

Diameter x breedte x gat in mm	Vorm	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikelnummer
305 x 2,5 x 25,4		80 m/s	5100 omw/min	10	360976
356 x 2,5 x 25,4		80 m/s	4400 omw/min	10	353326
406 x 3 x 25,4		80 m/s	3800 omw/min	10	353329

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

