

## Prestatieverklaring

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

---

# Soudal Parquet Sealant

---

Revisie: 10/05/2023

Pagina 1 van 6

Referentienummer DOP: 230062

Unieke identificatiecode van het product:

**Soudal Parquet Sealant**

Het beoogde gebruik van het bouwproduct:

**Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik.**

Naam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5):

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Authorised representative:

-

Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V::

**System 3: voor essentiële kenmerken**

**System 3: voor brandreactie**

Bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties:

**EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT: KLASSE 12.5P**

De aangemelde instantie:

**GINGER CEBTP, NB 0074 heeft de volgende taken uitgevoerd: Bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek onder systeem 3.**

Aangegeven prestaties: EN 15651-1:2012

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Reaction to fire	Klasse E	EN 15651-1:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	≤ 30%	
Rek bij breuk	≥ 25%	
Trekeigenschappen bij breuk na onderdompeling in water	≥ 100%	
Duurzaamheid	Passeert	

**Conditionering:**

Methode A


**Test substrate:**

Aluminium

Beton

De prestatie van dit product is in overeenstemming is met de aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager  
B-2300 Turnhout, Belgium, 10/05/2023

## CE markering

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

# Soudal Parquet Sealant

Revisie: 10/05/2023

Pagina 3 van 6



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referentienummer DOP: 230062

EN 15651-1: 2012

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik.

### Soudal Parquet Sealant

EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT: KLASSE 12.5P

**Conditionering:**

Methode A

**Substraat:**

Aluminium

Beton

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Reaction to fire	Klasse E	EN 15651-1: 2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	≤ 30%	
Rek bij breuk	≥ 25%	
Trekeigenschappen bij breuk na onderdompeling in water	≥ 100%	
Duurzaamheid	Passeert	

## UK Declaration of Performance

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

---

### Soudal Parquet Sealant

---

Revisie: 10/05/2023

Pagina 4 van 6

DoP Ref Nr.: 230062UK

Unieke identificatiecode van het product:

**Soudal Parquet Sealant**

Het beoogde gebruik van het bouwproduct:

**Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik.**

Naam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5):

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

UK Authorised representative:

**Soudal UK, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, B77 5PN Tamworth, United Kingdom**

Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V:

**System 3: voor essentiële kenmerken**

**System 3: voor brandreactie**

Bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties:

**BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT: CLASS 12.5P**

UKAB:

**4ward Testing, AB 2538, has carried out Determination of the Product Type under AVCP system 3.**

**Aangegeven prestaties: BS EN 15651-1:2012**

Reaction to fire	Klasse E	BS EN 15651-1:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Resistance to flow	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Elongation at break	NPD	
UK Tens prop at break water immersion	NPD	
Duurzaamheid	Passeert	

**Conditionering:**

Methode A


**Test substrate:**

Aluminium

Beton

De prestatie van dit product is in overeenstemming is met de aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager  
B-2300 Turnhout, Belgium, 10/05/2023

## UKCA marking

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

# Soudal Parquet Sealant

Revisie: 10/05/2023

Pagina 6 van 6

**UK  
CA**

AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

21

DoP Ref Nr.: 230062UK

BS EN 15651-1:2012

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik.

### Soudal Parquet Sealant

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT: CLASS 12.5P

**Conditionering:**

Methode A

**Substraat:**

Aluminium

Beton

Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Resistance to flow	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Elongation at break	NPD	
UK Tens prop at break water immersion	NPD	
Duurzaamheid	Passeert	