

Doorslijpschijf A 60 TZ SPECIAL



Fe-S-Cl
<0,1%



Eigenschappen

Binding	Kunsthars, vezelversterkt
type korrel	Aluminiumoxide
Hardheid	■■■■■■■□
Agressiviteit	■■■■■■■□
Levensduur	■■■■■■■□

Nut van het product

Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Korte doorslijptijden - Minimale braamvorming - Geringe thermische belasting

Toepassing

Roestvast staal	●
Staal	●
Non-ferro metalen	◐

Toepassingsgebieden

- ▶ Pembinaan loji
- ▶ Machine- en containerbouw
- ▶ Metaalindustrie
- ▶ Metaalbewerking
- ▶ RVS-verwerkende industrie
- ▶ Relingbouw

Diameter x breedte x gat in mm	Vorm	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikelnummer
100 x 1 x 16		80 m/s	15300 omw/min	25	202402
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 omw/min	25	202400
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 omw/min	25	233741
115 x 1 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 omw/min	25	351259
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 omw/min	25	202401
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 omw/min	25	233742

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diameter x breedte x gat in mm	Vorm	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
125 x 1 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 omw/min	25	351258

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

