

## Assembly Paste

Revisie: 16/07/2019

Pagina 1 van 1

### Technische gegevens

Basis	Synthetisch multifunctioneel EP-vet
Consistentie	Standvaste pasta
Viscositeit	80 cSt bij 40°C
Drop point	> 300°C
Temperatuurbestendigheid**	-55 °C → 180 °C
Verwerkingstemperatuur	5 °C → 30 °C

\* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat. \*\* De informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.

### Productomschrijving

Assembly Paste is een speciaal ontwikkeld professionele montagepasta voor bewegende delen zoals rollagers, balhoofd en trapas.

### Eigenschappen

- Vermindert de wrijving bij bewegende onderdelen
- Vergemakkelijkt montage en demontage.
- Roest- en corrosiewerend
- Elimineert kraken en piepen.
- Vermindert wrijving en slijtage
- Bevat geen zware metalen.
- Waterafstotend

### Toepassingen

- Geschikt voor het monteren van bewegende onderdelen zoals rollagers, balhoofd en trapas.

### Leveringsvorm

*Kleur:* licht bruin  
*Verpakking:* 200 ml

### Houdbaarheid

2 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

### Ondergronden

*Toestand:* draagvast, schoon, droog, stof- en vetvrij.

### Verwerking

*Aanbrengmethode:* De delen vooraf reinigen en ontvetten. Breng voldoende Assembly Paste aan. Overtollig product nadien met een doek wegvegen.

### Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.

### Opmerkingen

- Vermijd bij het aanbrengen van Assembly Paste insluiting van stof of verontreinigingen.

### Aansprakelijkheid

De inhoud van deze technische fiche is het resultaat van proeven, controles en ervaring. Ze is van algemene aard, en houdt geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.