


Fiberschijf

CS 565



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Zirkoonoxide
Bestrooiing	Dicht

Nut van het product

Zelfscherp effect - Hoge agressiviteit op staal en roestvast staal - Ideaal voor grove schuurwerken - Zeer goede prijs-/kwaliteitverhouding|Zelfscherp effect - Hoge agressiviteit op staal en roestvast staal - Ideaal voor grove schuurwerken - Zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding - Speciale grote verpakking vermindert de opslagkosten

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x gat in mm	Stansvormen	korrel	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	type schuurmateriaal	boorvorm [mm]	Verpak.- eenheid	Artikelnummer
100 x 16	☉ 10	80	80 m/s	15300 omw/min	CS 565	rond gat	25	188678
100 x 16	☉ 10	36	80 m/s	15300 omw/min	CS 565	rond gat	25	23680

Toepassing

Roestvast staal	●
Staal	●
Metaal universeel	●

Toepassingsgebieden

- ▶ Staalbouw
- ▶ RVS-verwerkende industrie
- ▶ Metaalindustrie

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diameter x gat in mm	Stansvormen	korrel	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	type schuurmateriaal	boorvorm [mm]	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
100 x 16	⊖ 10	60	80 m/s	15300 omw/min	CS 565	rond gat	25	84604
115 x 22	⊗ 30	100	80 m/s	13300 omw/min	CS 565	ster gat	25	204609
115 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	13300 omw/min	CS 565	ster gat	25	242801
115 x 22 X-LOCK	⊗ 50	36	80 m/s	13300 omw/min	CS 565	X-LOCK	25	351140
115 x 22 X-LOCK	⊗ 50	24	80 m/s	13300 omw/min	CS 565	X-LOCK	25	351141
115 x 22 X-LOCK	⊗ 50	40	80 m/s	13300 omw/min	CS 565	X-LOCK	25	351154
115 x 22 X-LOCK	⊗ 50	80	80 m/s	13300 omw/min	CS 565	X-LOCK	25	351159
115 x 22 X-LOCK	⊗ 50	60	80 m/s	13300 omw/min	CS 565	X-LOCK	25	351160
115 x 22	⊖ 10	36	80 m/s	13300 omw/min	CS 565	rond gat	25	65698
115 x 22	⊖ 10	60	80 m/s	13300 omw/min	CS 565	rond gat	25	65700
115 x 22	⊖ 10	80	80 m/s	13300 omw/min	CS 565	rond gat	25	65701
115 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	13300 omw/min	CS 565	ster gat	25	6686
115 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	13300 omw/min	CS 565	ster gat	25	6687
115 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	13300 omw/min	CS 565	ster gat	25	6688
115 x 22	⊗ 30	50	80 m/s	13300 omw/min	CS 565	ster gat	25	92066
115 x 22	⊖ 10	24	80 m/s	13300 omw/min	CS 565	rond gat	25	93409
115 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	13300 omw/min	CS 565	ster gat	25	95335
125 x 22	⊗ 30	100	80 m/s	12200 omw/min	CS 565	ster gat	25	204611
125 x 22	⊖ 10	80	80 m/s	12200 omw/min	CS 565	rond gat	25	23001
125 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	12200 omw/min	CS 565	ster gat	25	23005
125 x 22	⊖ 10	40	80 m/s	12200 omw/min	CS 565	rond gat	25	242802
125 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	12200 omw/min	CS 565	ster gat	25	242803

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diameter x gat in mm	Stansvormen	korrel	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	type schuurmateriaal	boorvorm [mm]	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
125 x 22 X-LOCK	⊗ 50	80	80 m/s	12200 omw/min	CS 565	X-LOCK	25	351155
125 x 22 X-LOCK	⊗ 50	60	80 m/s	12200 omw/min	CS 565	X-LOCK	25	351156
125 x 22 X-LOCK	⊗ 50	40	80 m/s	12200 omw/min	CS 565	X-LOCK	25	351157
125 x 22 X-LOCK	⊗ 50	24	80 m/s	12200 omw/min	CS 565	X-LOCK	25	351158
125 x 22 X-LOCK	⊗ 50	36	80 m/s	12200 omw/min	CS 565	X-LOCK	25	351161
125 x 22	⊙ 10	36	80 m/s	12200 omw/min	CS 565	rond gat	25	65681
125 x 22	⊙ 10	60	80 m/s	12200 omw/min	CS 565	rond gat	25	65707
125 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	12200 omw/min	CS 565	ster gat	25	6620
125 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	12200 omw/min	CS 565	ster gat	25	6721
125 x 22	⊗ 30	50	80 m/s	12200 omw/min	CS 565	ster gat	25	93054
125 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	12200 omw/min	CS 565	ster gat	25	97643
180 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	8500 omw/min	CS 565	ster gat	25	242807
180 x 22	⊙ 10	36	80 m/s	8500 omw/min	CS 565	rond gat	25	65702
180 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	8500 omw/min	CS 565	ster gat	25	65703
180 x 22	⊙ 10	60	80 m/s	8500 omw/min	CS 565	rond gat	25	65705
180 x 22	⊙ 10	80	80 m/s	8500 omw/min	CS 565	rond gat	25	65706
180 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	8500 omw/min	CS 565	ster gat	25	6690
180 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	8500 omw/min	CS 565	ster gat	25	6691
180 x 22	⊗ 30	50	80 m/s	8500 omw/min	CS 565	ster gat	25	93045
180 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	8500 omw/min	CS 565	ster gat	25	95993

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

